

CAMP

CORDA DINAMICA / DYNAMIC ROPE
QUASAR 9.9

1

Diametro 9,9 mm

Diameter

Lunghezza m

Length

Forza d'impatto 9 kN
Impact force

Numero di cadute 7
Number of falls

Numero di fusi 40
Number of carriers

Scorrimento della calza 4 mm
Sheath slippage

Peso al metro 66 g/m
Weight per meter

Allungamento dinamico 31,9%
Dynamic elongation



CE 0333

EN 892:2012 + A1:2016

Quasar 9.9 COPERTINA r1
February 2019 - Rev. 1 - © C.A.M.P. s.p.a.

QUASAR 9.9

Diametro 9,9 mm
Diameter

Peso al metro 66 g/m
Weight per meter

Numero di cadute 7
Number of falls

Forza d'impatto 9 kN
Impact force

Numero di fusi 40
Number of carriers

Allungamento dinamico 31,9%
Dynamic elongation

Allungamento statico 6,3%
Static elongation

Scorrimento della calza 4 mm
Sheath slippage

Flessibilità sul nodo 0,97
Knot flexibility



Dati tecnici di certificazione: le condizioni di stoccaggio, l'invecchiamento, l'umidità e altre variabili possono influire sulle prestazioni della corda.

Certification technical data: stock conditions, ageing, moisture and other variables may affect rope performances.

CORDA INTERA:
Deve permettere di bloccare la caduta di una persona. Corda certificata per essere utilizzata singolarmente.

SINGLE ROPE:
Must allow falling of a person to be prevented. Rope certified to be used individually.

CORDE À SIMPLE:
Doit permettre de bloquer la chute d'une personne. Corde certifiée pour être utilisée individuellement.

EINFACHSEIL:
Hat den Absturz einer Person zu stoppen. Zertifiziertes Seil für den Einzeleinsatz.

CUERDA SIMPLE:
Debe permitir detener la caída de una persona. Cuerda certificada para uso individual.

ENKELTOUW:
Dient vallen van een persoon te weerstaan. Touw gecertificeerd voor individueel gebruik.



is a brand owned by **CAMP** SPA
CONCEZIONE ARTICOLI MONTAGNA PREMANA
Via Roma 23, 23834 Premana (LC) - ITALY
Tel. +39 0341 890117 Fax +39 0341 818010
www.camp.it - contact@camp.it